Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 12 декабря 2019 года № 916

Об определении типовых функций регионального координационного совета

В соответствии с подпунктом 4) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Определить следующие типовые функции регионального координационного совета:

1) принимает решение о допуске либо отклонении потенциального участника в индустриальную зону;

2) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан А. МАМИН

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 13 декабря 2019 года № 921

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 62-63, ст. 577) следующие изменения и дополнения:

в Правилах пожарной безопасности, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктами 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 следующего содержания:

«1-1. При эксплуатации объектов обеспечивается соблюдение требований настоящих Правил и других нормативных правовых актов, содержащих требования пожарной безопасности при эксплуатации объектов, утвержденных в установленном порядке.

1-2. Пожарная безопасность на объекте обеспечивается собственниками объектов, руководителями организаций, предприятий, независимо от форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями (далее – руководитель организации). Руководители организаций в целях обеспечения пожарной безопасности в установленном порядке назначают ответственных за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ.

1-3. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности, устанавливающая соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в соответствии с приложением 1-1 к настоящим Правилам.

1-4. Руководители организаций (в том числе жилищно-эксплуатационных), ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений, оборудованных системами дымоудаления, автоматическими установками обнаружения и тушения пожаров, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, содержат указанные системы в исправном состоянии.

1-5. Руководитель организации обеспечивает соответствие проектной документации и постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии установок пожаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, клапанов и люков, других заполнений проемов в противопожарных преградах, помещений, зданий и сооружений, средств защиты и спасения людей.

Эксплуатация зданий и сооружений в период выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), системы или средств противопожарной защиты, без реализации дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности не допускается.

1-6. Порядок организации негосударственных противопожарных служб на объектах определяется в соответствии с Правилами осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9931).»;

дополнить пунктами 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 2-48, 2-49, 2-50, 2-51, 2-52, 2-53, 2-54, 2-55, 2-56, 2-57, 2-58, 2-59, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-64, 2-65, 2-66, 2-67, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-73 следующего содержания:

«2-1. В целях обеспечения работоспособности и надежного функционирования систем и установок пожарной автоматики разрабатываются с учетом особенностей объектов и специфики производственных процессов ведомственные (отраслевые, объектовые) правила и инструкции по техническому содержанию систем и установок пожарной автоматики.

2-2. С момента ввода в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики на каждом объекте организуется проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

2-3. Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты проводятся эксплуатирующей организацией самостоятельно при наличии квалифицированных специалистов по выполнению этих работ.

В случае отсутствия специально обученного обслуживающего персонала, регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты осуществляются по договору с организациями в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения регламентных работ.

2-4. Для обеспечения эффективной работы технических средств систем противопожарной защиты зданий (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ручных огнетушителей) приказом руководителя организации назначается должностное лицо, ответственное за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта.

Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей осуществляются в соответствии с требованиями СТ РК 1487 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

2-5. Для квалифицированной эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии систем и установок пожарной автоматики на объекте приказом руководителя назначается следующий персонал:

1) лицо, ответственное за эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики;

2) специалисты для выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем и установок пожарной автоматики при отсутствии договора на обслуживание систем и установок пожарной автоматики. Обучение специалистов проводится лицом, ответственным за эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, по программе, утвержденной руководителем объекта.

2-6. В помещениях дежурного персонала, местах размещения планов эвакуации и инструкций о мерах пожарной безопасности вывешиваются таблички с указанием номеров телефона противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112».

Дежурный персонал обеспечивается комплектом ключей от всех замков дверей здания согласно возложенным на него функциям.

Запасной комплект ключей хранится в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания.

Каждый ключ обеспечивается биркой с надписью о его принадлежности к соответствующему замку.

Дежурный персонал располагается в помещениях, в которых установлен телефон и ведется в произвольной форме журнал учета оставшихся в здании на ночь взрослых и детей.

2-7. Лицо, ответственное за эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, обеспечивает:

1) выполнение требований настоящих Правил;

2) контроль и приемку работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в соответствии с графиком и календарным планом работ по договору;

3) поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;

4) обучение обслуживающего и дежурного персонала, а также инструктаж лиц, работающих в защищаемых помещениях, по действиям при срабатывании систем и установок пожарной автоматики;

5) разработку необходимой эксплуатационной документации и ее ведение;

6) своевременное предъявление рекламаций:

изготовителям – при поставке некомплектных технических устройств и оборудования систем и установок пожарной автоматики, или не соответствующих технической документации;

монтажным организациям – при обнаружении некачественного монтажа;

обслуживающим организациям – за несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем и установок пожарной автоматики.

2-8. Учет работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения отражается в специальном журнале или автоматизированной системе управления техническим обслуживанием и планово-принудительным ремонтом.

2-9. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики выполняются квалифицированными специалистами объекта или организациями, осуществляющими данный вид деятельности на договорной основе (далее – исполнитель). Наличие договора на проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем и установок пожарной автоматики с организацией не снимает ответственность с руководителя объекта за выполнение требований настоящих Правил.

2-10. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики включают в себя:

1) проведение плановых профилактических работ;

2) устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

3) оказание исполнителем помощи заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

2-11. Периодичность технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта и объемы работ устанавливаются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на технические средства обслуживаемых систем, установок пожарной автоматики и указываются в договоре.

2-12. На объектах для обслуживающего персонала разрабатываются и утверждаются руководителем организации «Инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики» и «Инструкции для дежурного (оперативного) персонала».

2-13. Обслуживающий персонал объекта или исполнитель производят регламентные работы в установленные сроки и заполняют соответствующую эксплуатационную документацию.

2-14. На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, руководитель организации обеспечивает наличие следующей документации:

1) проектно-сметная документация на системы и установки пожарной автоматики;

2) исполнительская документация (комплект рабочих чертежей), акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;

3) акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 1-2 к настоящим Правилам;

4) паспорта на технические средства, входящие в состав систем и установок пожарной автоматики;

5) ведомость смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 1-3 к настоящим Правилам;

6) паспорта на зарядку баллонов установок газового пожаротушения (при их наличии) огнетушащими составами;

7) инструкция по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики;

8) регламент работ по техническому обслуживанию;

9) план-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;

10) эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 1-4 к настоящим Правилам;

11) график работы оперативного (дежурного) персонала, утвержденный руководителем организации;

12) должностные инструкции дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копия договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями);

13) журнал проведения тренировок персонала объекта по эвакуации людей с использованием систем оповещения и управления эвакуацией (при ее наличии) в произвольной форме.

2-15. Системы и установки пожарной автоматики постоянно содержатся в дежурном (проектном) режиме работы.

2-16. В период выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, проведение которых связано с отключением систем и установок пожарной автоматики, администрация объекта обеспечивает пожарную безопасность защищаемых системами и установками пожарной автоматики объектов компенсирующими мероприятиями.

2-17. После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав систем и установок пожарной автоматики, а также в случае отказа работы систем и установок пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование этих систем и установок с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению.

2-18. Техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики проводится комиссией с обязательным участием представителей заказчика, исполнителя, при необходимости, специалистов других организаций.

2-19. Результаты освидетельствования оформляются актом освидетельствования систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 1-5 к настоящим Правилам.

2-20. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), в случае одновременного пребывания на любом этаже 10 человек и более, разрабатываются и вывешиваются на каждом этаже здания, у эвакуационных выходов с этажа на расстоянии не более чем через 20 м по длине коридора планы эвакуации людей при возникновении пожара, содержащие порядок действий работников организации по проведению безопасной эвакуации людей, вызову противопожарной службы и организации тушения пожара до прибытия пожарных подразделений.

2-21. В зданиях для проживания людей, а также зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии при пожаре дежурный персонал обеспечивается электрическими фонарями в работоспособном состоянии. Количество фонарей определяется руководителем организации, исходя из особенностей объекта, но не менее 1 фонаря на каждого дежурного.

2-22. В инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанной для зданий с круглосуточным пребыванием людей (школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома, больницы), содержатся варианты самостоятельной эвакуации людей, а также эвакуации людей, не способных к самостоятельной эвакуации, персоналом организации для светлого и темного времени суток.

2-23. Руководители школ-интернатов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов и больниц:

1) ежедневно сообщают в установленное противопожарной службой время в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте;

2) обеспечивают проведение не реже одного раза в полугодие тренировок персонала по их действиям при пожаре с одновременной проверкой работоспособности всех элементов системы противопожарной защиты здания.

2-24. Изменение функционального назначения, проведение капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции и перепланировки зданий и сооружений без разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации не допускаются.

2-25. При аренде зданий и помещений арендаторами выполняются требования настоящих Правил для данного типа зданий, если иное не оговорено в договоре аренды.

2-26. Для всех производственных и складских помещений, а также наружных технологических установок определяются категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851) (далее – приказ № 230), которые обозначаются соответствующими знаками на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, устанавливаются знаки безопасности.

Применение в процессах производства веществ и материалов с неисследованными показателями их взрывопожароопасности, а также их хранение совместно с другими веществами и материалами не допускаются.

2-27. Здания и сооружения на всех стадиях их жизненного цикла обеспечиваются средствами связи для вызова противопожарной службы, исправными первичными средствами пожаротушения. Нормы обеспечения объектов первичными средствами пожаротушения приведены в приложении 1-6 к настоящим Правилам.

Места размещения первичных средств пожаротушения, средств связи, а также систем пожарной автоматики обозначаются соответствующими знаками пожарной безопасности, если визуальное восприятие указанных средств затруднено.

2-28. Устройства для самозакрывания дверей содержатся в исправном состоянии.

Устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие свободному закрыванию противопожарных дверей и противодымных устройств (занавесов, экранов, штор), не допускается.

2-29. Не допускается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

2-30. Для обеспечения требуемой огнестойкости и снижения пожарной опасности конструкций и их отделки допускается использование огнезащитных средств.

В зданиях всех степеней огнестойкости (за исключением V степени огнестойкости) стропила и обрешетку чердачных покрытий из горючих материалов следует подвергать огнезащитной обработке.

Проведение работ по нанесению огнезащитных составов (пропиток) осуществляется в соответствии с требованиями технической документации на средство огнезащиты.

2-31. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется в сроки, указанные в технической документации, или не реже одного раза в год с составлением протокола испытаний.

2-32. В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами и кабелями) образовавшиеся отверстия и зазоры заделываются негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

2-33. В зданиях и сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) не допускается:

1) хранить и применять в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоиду и другие взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормами проектирования;

2) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

3) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

4) снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

5) производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

6) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

7) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

8) оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

9) устанавливать решетки на окнах всех этажей здания и приямках у окон подвалов (за исключением помещений исправительных и специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества, складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений, хранения и обращения прекурсоров);

10) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

11) устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (подсобные помещения), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов.

12) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, перегородки, бытовки, кладовки, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;

13) загромождать и закрывать проходы к местам установки средств индивидуальной защиты и крепления спасательных устройств.

2-34. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений содержатся в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям в соответствии с требованиями СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия».

2-35. В помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 50 человек, а также в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания более 15 человек, предусматривается не менее двух эвакуационных выходов.

В зданиях и сооружениях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 человек и более допускается только в помещениях первого этажа.

2-36. Двери и люки чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрываются на замок. На дверях и люках указанных помещений вывешивается информация о месте хранения ключей.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий, сооружений и строений своевременно очищаются от мусора и других предметов. Запоры на окнах открываются изнутри без ключа.

2-37. Использованные обтирочные материалы собираются в контейнера из негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров удаляется за пределы зданий.

2-38. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

2-39. В зданиях с витражами высотой более 1 этажа нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа, не допускается.

2-40. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по стандартизации, документов в области архитектуры, градостроительства и строительства (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2-41. Открывание дверей на путях эвакуации выполняется по направлению выхода из здания, за исключением дверей, для которых направление открывания не нормируется, а именно:

1) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

2) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кроме помещений А и Б;

3) кладовых площадью не более 200 м^2;

4) санитарных узлов;

5) выходов на площадки лестниц 3-го типа.

2-42. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан.

2-43. Объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода» с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, содержатся в исправном состоянии с включенной световой индикацией.

Эвакуационное освещение обеспечивается автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения.

2-44. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допускается:

1) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

2) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

3) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.

4) применять горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски полов, стен и потолков на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости;

5) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

6) остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

7) заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

2-45. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования помещения обеспечиваются эвакуационными проходами к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

2-46. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей надежно крепятся к полу.

2-47. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в том числе размещаемых внутри зданий для проживания людей, осуществляются в соответствии с требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15986).

2-48. При эксплуатации бытовых газовых приборов размещение мебели и других горючих материалов осуществляется на расстоянии не менее 0,2 м по горизонтали до ближайшей вертикальной поверхности и не менее 0,7 м по вертикали до ближайшей нависающей над ней горизонтальной поверхности этих изделий.

2-49. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) располагаются вне зданий в пристройках или шкафах из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов запираются на замок и обеспечиваются жалюзи для проветривания, а также предупреждающей надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

2-50. Мусоропроводы в зданиях и сооружениях обеспечиваются клапанами, предусмотренными проектом. Клапаны находятся в закрытом положении, содержатся исправными и обеспечиваются уплотнением в притворе.

2-51. Двери камер мусоросборников содержатся постоянно закрытыми на замок.

2-52. Лифты и подъемники (за исключением пожарных лифтов) в зданиях и наземных сооружениях при возникновении пожара автоматически опускаются на основной посадочный этаж, а в подземных сооружениях – поднимаются на верхний этаж и обесточиваются.

2-53. Приводы эскалаторов (траволаторов) при возникновении пожара автоматически отключаются.

2-54. Здания и сооружения, а также наружные технологические установки оборудуются исправными устройствами молниезащиты, предусмотренными проектом.

2-55. Для защиты от вторичных проявлений молний и зарядов статического электричества во всех металлических конструкциях технологических аппаратов, резервуарах, газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах и других устройствах, расположенных внутри зданий и на открытом пространстве, в которых обращаются, хранятся или перерабатываются легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, а также горючие газы, предусматривается защитное заземление.

2-56. Заземляющие устройства, предназначенные для защиты персонала от поражения электрическим током или молниезащиты, допускается использовать для отвода зарядов статического электричества.

2-57. Технологическое оборудование и трубопроводы, расположенные в зданиях, сооружениях, а также наружные технологические установки и эстакады обеспечиваются защитным заземлением в соответствии с требованиями приказа № 230.

Не допускается использовать технологические трубопроводы зданий и сооружений в качестве заземляющих (зануляющих) проводников.

2-58. Металлические эстакады и проложенные по ним металлические трубопроводы в начале и конце эстакады, а также не реже, чем через 300 м по их длине соединяются между собой и с устройствами защитного заземления.

2-59. Соединение токоотводов между собой, с заземляющими устройствами и технологическими аппаратами выполняется посредством сварки.

2-60. Канализационная сеть промышленных предприятий, в технологических процессах которых обращаются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие пары и газы, обеспечивается гидравлическими затворами. Высота слоя жидкости в каждом гидравлическом затворе принимается не менее 0,25 м. Конструкция гидравлических затворов обеспечивается возможностью их периодической очистки.

2-61. Гидравлические затворы (сифоны), исключающие распространение пламени по трубопроводам ливневой, производственной и объединенной систем канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, постоянно содержатся в исправном состоянии.

Эксплуатация канализационных систем с неисправными или неправильно выполненными гидравлическими затворами не допускается.

2-62. Производственная и объединенная системы канализации предприятий, в технологических процессах которых обращаются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие пары и газы, на всем протяжении содержатся закрытыми.

Смотровые колодцы канализации закрываются крышками и засыпаются песком слоем 0,1 м.

2-63. Температура производственных сточных вод при сбросе в производственную и объединенную системы канализации предприятий, на территории которых расположены здания, сооружения и (или) наружные технологические установки категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности, не должна превышать 40 °С.

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в системы канализации (в том числе при авариях) не допускается.

2-64. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах оборудуются термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газопровод при достижении температуры среды 100 °С в помещении при пожаре. Указанные устройства (клапаны) устанавливаются в помещении на максимально возможной высоте, непосредственно перед отключающим устройством, газовым счетчиком и другой трубопроводной арматурой на газопроводе.

2-65. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) допускаются не устанавливать в:

1) зданиях V степени огнестойкости, а также в зданиях, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газопровод при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной сигнализации;

2) зданиях опасных производственных объектов, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, а помещения с установками для сжигания газа защищены автоматическими установками пожаротушения.

2-66. У входа в здания (в том числе индивидуальные жилые дома) или сооружения, в которых хранятся или используются газовые баллоны, размещаются предупреждающие знаки пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

2-67. Руководитель организации обеспечивает соответствие проектно-сметной документации и постоянное нахождение в исправном состоянии устройств для защиты помещений машинных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок от разрушения при взрыве (в том числе легкосбрасываемые конструкции, вышибные панели, специальное остекление, открывающиеся фрамуги оконных блоков).

Использование не по прямому назначению помещений охлаждаемых камер и холодильных агрегатов не допускается.

2-68. Техническое обслуживание и ремонт аммиачных холодильных установок в зданиях и сооружениях во время проведения в них мероприятий (в том числе спортивных и культурно-зрелищных мероприятий) с массовым пребыванием людей не допускаются.

2-69. В противопожарных поясах холодильных камер не допускается устраивать отверстия, пропускать трубы, устанавливать крепления, а также облицовывать их горючими материалами.

2-70. Размещение холодильных агрегатов в тамбурах охлаждаемых камер не допускается.

Размещение холодильных установок с рассольным охлаждением камер допускается только в машинном отделении, в котором имеется выход наружу или через коридор, отделенный от других помещений дверями.

2-71. В процессе эксплуатации и ремонта производить замену предусмотренной проектом негорючей теплоизоляции холодильных камер на горючую не допускается.

2-72. Устройства ручного пуска установок пожаротушения, запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы пожарных шкафов пломбируются.

2-73. Пожарные шкафы устанавливаются в любом из трех вариантов (навесные, приставные и встроенные), с возможностью размещения в них комплекта оборудования пожарного крана и не менее двух ручных огнетушителей, с массой заряда огнетушащего вещества огнетушителя не менее 5 кг, а также средств индивидуальной защиты и спасения людей.»;

дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12 следующего содержания:

«6-1. Электрические установки и электрические приборы в помещениях по окончании рабочего времени (смены) обесточиваются.

Остаются под напряжением аварийное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электрические установки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) допускается оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

6-2. Не допускаются прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами) горючих веществ, материалов и изделий.

6-3. Электрические двигатели, светильники, проводки, распределительные устройства очищаются от горючей пыли не реже двух раз в месяц, а в помещениях со значительным выделением пыли – не реже четырех раз в месяц.

6-4. При эксплуатации электрических установок не допускается:

1) использовать электрические сети и приемники электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрические приемники с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защиты), а также эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

2) пользоваться поврежденными и незакрепленными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

3) применять электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

4) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники с лампами накаливания со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией светильника;

5) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без специальных подставок (цоколей питания, нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их наличие предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя;

6) применять электронагревательные приборы во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях;

7) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

8) размещать (складировать) у электрических щитов, электрических двигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

9) применять во взрывоопасных и пожароопасных зонах электрическое оборудование, не имеющее обозначения уровня и вида защиты от взрыва и (или) пожара завода-изготовителя;

10) оставлять неизолированными соединения и концы электрических проводов и кабелей.

6-5. Проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств проводятся при вводе в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом).

6-6. При установке и эксплуатации софитов не допускается использование горючих материалов в качестве крепежных конструкций и светозадерживающих и отражающих экранов.

Прожекторы и софиты размещаются на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м.

Светофильтры для прожекторов и софитов изготавливаются из негорючих материалов.

6-7. В помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств не допускаются размещение помещений для хранения, а также хранение электротехнического оборудования, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллонов с различными газами.

6-8. Двери секционных перегородок кабельных сооружений предусматриваются самозакрывающимися, открывающимися по ходу эвакуации из здания и обеспечиваются уплотнениями в притворах.

При эксплуатации кабельных сооружений указанные двери находятся и фиксируются в закрытом положении.

Допускается по условиям вентиляции кабельных помещений фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, если для их закрытия используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре от импульса пожарной сигнализации в соответствующем отсеке сооружения.

6-9. Кабельные линии, проложенные в металлических коробах, уплотняются негорючими материалами, а сам короб разделяется перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 в следующих местах:

1) при входе в другие кабельные сооружения;

2) на горизонтальных участках кабельных коробов через каждые 30 м, а также при ответвлениях в другие короба с электрическими кабелями;

3) на вертикальных участках кабельных коробов через каждые 20 м.

При прохождении через перекрытия такие же огнестойкие уплотнения дополнительно выполняются на каждой отметке перекрытия.

Места уплотнения кабельных линий, проложенных в металлических коробах, обозначаются красными полосами на наружных стенках коробов. В необходимых случаях выполняются дополнительные поясняющие надписи.

6-10. Антикоррозийные покрытия, применяемые для защиты металлических оболочек кабелей и металлических поверхностей, по которым они прокладываются, предусматриваются негорючими.

6-11. В помещениях устройств, обеспечивающих подачу (подпитку) масла в маслонаполненные кабели, не допускается хранить горючие материалы и изделия, не относящиеся к данной установке.

6-12. При обнаружении неисправностей электроустановок и бытовых электроприборов (сверхдопустимый нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение) они немедленно обесточиваются. Их повторное включение допускается только после устранения неисправностей.»;

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем очищаются от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже:

1) одного раза в три месяца – для отопительных печей;

2) одного раза в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия.

На ч

Минимально необходимое сопротивление дымогазопроницанию обеспечивается плотностью примыкания друг к другу конструкций противопожарных и дымовых клапанов различных типов.

20-4. Фактические значения параметров систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты (в том числе пределов огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию) устанавливаются по результатам испытаний.»;

дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

«21-1. Продукты сгорания от теплогенерирующих аппаратов удаляются за пределы зданий и сооружений через специально предназначенные для этих целей дымовые каналы. Не допускается использовать в качестве дымовых каналов воздуховоды системы вентиляции.»;

заголовок главы «Порядок содержания дачных кооперативов, садоводческих товариществ, территорий сельских населенных пунктов» раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Порядок содержания дачных кооперативов, садоводческих товариществ, территорий населенных пунктов»;

дополнить пунктами 53-1, 53-2, 53-3, 53-4, 53-5, 53-6, 53-7, 53-8, 53-9, 53-10, 53-11, 53-12 следующего содержания:

«53-1. В населенных пунктах сельской местности, садоводческих товариществах, дачных кооперативах (товариществах, потребительских кооперативах, некоммерческих партнерствах), на территории которых не размещены подразделения противопожарной службы, местными исполнительными органами или правлениями указанных некоммерческих объединений граждан организовываются приобретение и хранение в специально отведенном для этого месте или в индивидуальных жилых домах (надворных постройках) членов добровольных пожарных формирований пожарных мотопомп с комплектом рукавов и стволов, первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря, которые используются при тушении пожаров.

Назначаются ответственные за доставку пожарных мотопомп с необходимым комплектом рукавов и стволов к месту пожара.

Указанные населенные пункты обеспечиваются пожарными мотопомпами из расчета при количестве усадеб (участков):

1) не более 300 – одна переносная пожарная мотопомпа;

2) от 300 до 1 тыс. – одна прицепная пожарная мотопомпа;

3) более 1 тыс. – не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

53-2. На территории сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, блок-контейнерных зданий местными исполнительными органами и правлениями объединений граждан, соответственно, устанавливаются средства звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, хранится запас воды для целей пожаротушения, а также устанавливается порядок вызова подразделений противопожарной службы.

53-3. В летний период в сельских населенных пунктах, садоводческих товариществах, дачных кооперативах и на предприятиях местными исполнительными органами, правлениями садоводческих товариществ, дачных кооперативов, руководителями предприятий, соответственно, устанавливается особый противопожарный режим и принимаются дополнительные меры по снижению опасности возникновения пожаров, вводятся ограничения по проведению пожароопасных работ, разведению костров, въезду автомототранспорта в лесные массивы, организовываются патрулирование силами населения и членов добровольных противопожарных формирований территорий населенных пунктов и прилегающих к ним лесных (степных) массивов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовка к возможному использованию техники, приспособленной для целей пожаротушения.

53-4. Территория населенных пунктов и организаций в пределах противопожарных разрывов своевременно очищается от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы и других горючих материалов.

Территория санаториев, домов отдыха и других оздоровительных учреждений (в том числе летних детских дач, детских оздоровительных лагерей) на расстоянии 15 м от стен зданий (сооружений) очищается от горючих отложений (сухой травы, пуха, листвы).

Складирование горючих материалов, стоянка транспорта, строительство (установка) зданий и сооружений, в том числе временных, в пределах противопожарных разрывов не допускаются.

53-5. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам противопожарного водоснабжения содержатся в исправном состоянии и доступными для проезда пожарной техники, а зимой очищаются от снега. При установке у въезда на территорию групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором) шлагбаумов организуется стационарный пост с круглосуточным дежурством персонала, и шлагбаумы обеспечиваются устройством для их ручного открывания.

О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарной техники, организация, ответственная за их эксплуатацию, своевременно сообщает в органы государственной противопожарной службы, в районе выезда которой находятся эти дороги и проезды.

На период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливаются указатели направления объезда или устраиваются переезды через ремонтируемые участки дороги или проезды.

53-6. Стоянка и парковка автотранспорта в проездах и на подъездах к зданиям и сооружениям, препятствующие проезду пожарной техники, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов не допускаются.

53-7. Использование открытого огня и курение на взрывопожароопасных участках территории, зданий и сооружений не допускаются. На территории, в зданиях и сооружениях, не относящихся к категории взрывопожароопасных объектов, определяются специально отведенные места для курения, которые обозначаются знаками пожарной безопасности «Место для курения», оборудуются огнетушителем (объемом не менее 5 кг) и урной из негорючих материалов.

Цветографическое изображение и места размещения (установки) знаков пожарной безопасности предусматриваются в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения» и СТ РК 1174 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

53-8. Территория населенных пунктов и организаций обеспечивается наружным освещением в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

Цветографическое изображение и места размещения (установки) знаков пожарной безопасности предусматриваются в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения» и СТ РК 1174 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

53-9. На территории организаций железнодорожными переездами обеспечивается беспрепятственное пересечение железнодорожного полотна пожарными автомобилями в любое время суток.

53-10. На территории населенных пунктов (вне пределов промышленных предприятий), садоводческих товариществ и дачных кооперативов, открытое складирование (хранение) тары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллонов со сжатыми и сжиженными газами не допускается.

53-11. На территории населенных пунктов и организаций устраивать свалки горючих отходов не допускается.

53-12. Загромождать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями штабелями леса, пиломатериалами, другими материалами и оборудованием, использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений не допускается.»;

дополнить пунктами 71-1, 71-2, 71-3 следующего содержания:

«71-1. Разведение костров, сжигание отходов и тары осуществляются на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений.

Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах производится под контролем обслуживающего персонала.

71-2. Территория санаториев, домов отдыха и других оздоровительных учреждений (в том числе летних детских дач, детских оздоровительных лагерей), расположенных в лесах, обеспечивается по периметру защитной минерализованной полосой шириной не менее 4 м, исключающей возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения.

71-3. Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, местными исполнительными органами разрабатываются и выполняются мероприятия, исключающие возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).»;

пункт 91 изложить в следующей редакции:

91. Не допускается:

1) покрывать здания горючими материалами (соломой, щепой, камышом, толью);

2) устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях, занятых детьми;

3) размещать более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости;

4) топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми в летний период;

5) устраивать фейерверки, пользоваться пиротехническими изделиями.»;

дополнить пунктами 94-1, 94-2, 94-3 следующего содержания:

«94-1. Руководитель детского лагеря разрабатывает план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и схему лагеря (базы), на которой указываются все здания, места проживания людей (жилые дома, палатки и т. п.), места хозяйственного назначения, источники наружного противопожарного водоснабжения, стоянки автомобилей и т. п. Схема вывешивается на въезде на территорию лагеря (базы).

94-2. На территории мест летнего отдыха детей, расположенных в лесных массивах или непосредственно в близости от них, предусматриваются мероприятия, препятствующие распространению пожара (минерализованные противопожарные полосы шириной не менее 4 метров по периметру за ограждением со стороны лесного массива).

94-3. При размещении на территории мест летнего отдыха детей и оздоровительных лагерей палаток (юрт) площадь территории занимаемой одной группой (1 или 2 ряда) принимается не более 800 квадратных метров.

Расстояние между группами принимается не менее 15 метров, а между палатками (юртами) – не менее 2,5 метра.»;

дополнить пунктом 98-1 следующего содержания:

«98-1. Проведение мероприятий с массовым пребыванием (вечеров отдыха, дискотек, новогодних и других представлений) в зданиях и сооружениях допускается только после проверки ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности их на соответствие требованиям по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

Результаты проверки вносятся в журнал проверок и подписываются ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении мероприятия или руководителем организации. Форма журнала проверок определяется руководителем организации самостоятельно.»;

подпункт 4) пункта 99 исключить;

пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, настил сцены, подвесные мостики, рабочие галереи) в процессе строительства подвергаются глубокой пропитке антипиренами.

Указанные конструкции, а также горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе, буфетах периодически обрабатываются огнезащитными составами. Руководители учреждения обеспечивают наличие соответствующего протокола испытаний согласно требованиям ГОСТ Р 50810 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Методы испытаний на воспламеняемость и классификация».»;

пункты 158, 159 изложить в следующей редакции:

«158. На отведенной территории установка киосков, а также одноэтажных павильонов площадью до 35 квадратных метров включительно осуществляется группами. В одной группе размещаются не более 20 киосков и павильонов I, II, III, IIIа степеней огнестойкости или 10 – IIIб, IV, IVа и V степеней огнестойкости.

Расстояние между киосками и павильонами в группе не нормируется.

Группы необходимо разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки по 10 контейнеров.

159. Расстояние между группами, указанными в пункте 158 настоящих Правил, между отдельно стоящими павильонами и киосками, а также от групп и отдельно стоящих павильонов и киосков до других зданий и сооружений принимается согласно приложению 2 к настоящим Правилам.»;

пункт 160 исключить;

пункт 163 исключить;

пункт 286 исключить;

дополнить пунктом 1098-1 следующего содержания:

«1098-1. Гаражи, боксы и площадки открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуального) оснащаются схемами расстановки автотехники.»;

дополнить пунктами 1099-1, 1099-2 следующего содержания:

«1099-1. Не допускается стоянка автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе во встроенных в зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа.

1099-2. В паркингах (в автостоянках закрытого типа) допускаются устройство и/или размещение помещений иного функционального назначения при условии отделения их глухими противопожарными перегородками 1 типа (кроме автомоек, хозяйственных кладовых, кладовых для багажа клиентов).

Хранение взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под давлением в хозяйственных кладовых и кладовых для багажа клиентов не допускается.»;

пункт 1453 исключить;

дополнить разделом 13 следующего содержания:

«Раздел 13. Порядок содержания источников противопожарного водоснабжения

1619. Естественные и искусственные источники противопожарного водоснабжения (в том числе противопожарный водопровод, пожарные водоемы, емкости для хранения воды на цели пожаротушения), а также подъезды к ним для забора воды постоянно содержатся в исправном состоянии.

1620. Сети противопожарного водопровода, пожарные гидранты и пожарные краны проверяются на водоотдачу и работоспособность не реже двух раз в год (весной и осенью).

1621. Пожарные гидранты содержатся в исправном состоянии, а в зимнее время утепляются и очищаются от снега и льда.

1622. Подъезд пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения по дорогам и проездам обеспечивается в любое время года.

1623. При отключении участков водопроводной сети, неисправности гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого диспетчер водоканала (по водопроводным сетям населенных пунктов) или соответствующее должностное лицо организации, ответственное за противопожарное водоснабжение, (по водопроводным сетям организации или предприятия) сообщает об этом органы государственной противопожарной службы.

1624. Места нахождения источников противопожарного водоснабжения (в том числе пожарных гидрантов, пожарных водоемов), пирсов для установки пожарных машин, места подключения пожарных машин к пожарным сухотрубам зданий и сооружений, а также направление движения к месту их нахождения, обозначаются знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения».

У места размещения подземного пожарного гидранта устанавливается световой или флуоресцентный указатель с нанесенным буквенным индексом «ПГ», цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта.

У пожарного водоема устанавливается аналогичный указатель с нанесенным буквенным индексом «ПВ», цифровыми значениями запаса воды в кубических метрах и количества пожарных автомобилей, которые могут быть одновременно установлены на площадке водоема.

1625. Пожарные краны системы внутреннего противопожарного водопровода устанавливаются таким образом, чтобы отвод с клапаном находился на высоте 1,35 ± 0,15 м над полом помещения, укомплектовываются рукавами, стволами и заключаются в пожарные шкафы, которые пломбируются. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 метра от пола.

На дверце шкафа указываются буквенный индекс «ПК» и порядковый номер.

Пожарные рукава содержатся сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

1626. В помещениях насосной станции вывешиваются общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов.

На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе указывается их назначение.

Порядок включения насосов-повысителей определяется техническими инструкциями.

1627. Питание электродвигателей пожарных насосов обеспечивается бесперебойно электроснабжением предприятия.

1628. На обводных линиях водомерных устройств наружного и внутреннего противопожарного водопроводов предусматриваются задвижки с электроприводом, открытие задвижек производится от кнопок, установленных в пожарных шкафах, и блокируются с запуском насосов-повысителей противопожарного водопровода при их наличии.

Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

1629. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни) к ним обеспечиваются подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

1630. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств обеспечивается собственниками сооружений.

1631. Водонапорные башни приспосабливаются для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных нужд запаса воды, предназначенного для целей пожаротушения, не допускается.

1632. Оборудование систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные краны, сухотрубные системы водяного и пенного пожаротушения, а также водяного орошения) перед приемкой в эксплуатацию и не реже двух раз в год (весной и осенью) подвергаются техническому осмотру, проверяются на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды.

Технический осмотр включает в себя:

1) осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), фиксирования целостности лакокрасочного покрытия;

2) проверку комплектности;

3) контроля качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;

4) обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба;

5) выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подачу воды в сухотруб;

6) проверку исправности кнопки включения насоса, повышающего давление, и (или) открывающей электрозадвижку на обводной линии наружного и внутреннего противопожарного водопровода;

7) перемотку пожарного рукава;

8) опломбировку пожарного крана.

Испытания внутреннего противопожарного водоснабжения проводятся при температуре не ниже плюс 5 °С.

Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения оформляются актом и протоколом испытаний.

Формы акта обследования водопроводной сети на водоотдачу, акта обследования пожарных гидрантов, акта испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокола испытаний на водоотдачу и протокола испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность приведены в приложении 8 к настоящим Правилам.»;

дополнить приложением 1-1 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 1-2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 1-3 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 1-4 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 1-5 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 1-6 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 8 согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан А. МАМИН

Приложение 1
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 921

Приложение 1-1
к Правилам пожарной безопасности

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются на основе требований настоящих Правил, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности отражаются следующие вопросы:

1) порядок содержания территорий, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

2) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

3) порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов;

4) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

5) расположения мест для курения, применения открытого огня и проведения огневых и иных пожароопасных работ;

6) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

7) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

8) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

Обязанности и действия персонала при пожаре:

1) вызов подразделений противопожарной службы;

2) аварийная остановка технологического оборудования;

3) отключение вентиляции и электрооборудования;

4) пользование средствами пожаротушения и пожарной автоматики;

5) эвакуация людей, горючих веществ и материальных ценностей;

6) осмотр и приведение в взрывопожаробезопасное состояние всех помещений предприятия.

Приложение 2
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 921

Приложение 1-2
к Правилам пожарной безопасности

Форма

АКТ
приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики

Город _____ «___» _____ 20___ г.
Комиссия, назначенная _____
(наименование организации-заказчика)
решением от «___» _____ 20____ г. № _____ в составе:
председателя – представителя заказчика (генподрядчика) _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Членов комиссии – представителей:
монтажной организации _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
пусконаладочной организации _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
произвела проверку выполненных работ и установила:
1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка _____, смонтированная в _____
(наименование установки) (наименование объекта)
по проекту, разработанному (составленному) _____
(наименование организации)
2. Монтажные работы выполнены _____
(наименование организации)
с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г.
3. Пусконаладочные работы выполнены _____
(наименование пусконаладочной организации)
с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г.
4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «___» _____ 20___ г. с оценкой качества выполненных работ на _____
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Перечень прилагаемой к акту документации _____
Комиссия:
Председатель комиссии _____
(подпись)
МП
Члены комиссии _____
(подписи)

Приложение 3
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 921

Приложение 1-3
к Правилам пожарной безопасности

Форма

ВЕДОМОСТЬ смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики

_____
(наименование объекта)
по проекту _____

Номер позиции и спецификации проекта	Наименование	Тип	Заводской номер	Примечание

Принял
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
_____
представителя заказчика) (подпись)
Сдал
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
_____
представителя монтажной организации) (подпись)

Приложение 4
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 921

Приложение 1-4
к Правилам пожарной безопасности

Форма

Эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики

1. Наименование и ведомственная принадлежность (форма собственности) объекта, оборудованного системами и установками пожарной автоматики _____
(вид системы, способ пуска)
Адрес, телефон _____
Дата монтажа системы, наименование монтажной организации _____
Тип системы пожарной автоматики _____
Наименование обслуживающей систему организации (службы)
_____
Телефон _____
2. Характеристика системы пожарной автоматики
_____
_____
_____
(наименование технических средств, типы, дата выпуска, дата начала эксплуатации, очередной срок освидетельствования и т. п.)
3. Принципиальная или монтажная схема системы пожарной автоматики.
4. Результаты гидравлических и электрических испытаний:

Дата проведения	Результаты испытаний	Заключение	Подпись

5. Прием-сдача дежурства и техническое состояние системы

Дата приема-сдачи	Состояние систем за период дежурства	Наименование защищаемых объектов и тип систем, с которых поступали сигналы	Фамилии, подпись сдавшего-принявшего дежурство

6. Учет отказов и неисправностей систем и установок пожарной автоматики

№ п/п	Дата и время поступления сообщения	Наименование контролируемого помещения	Характер неисправности	Фамилия и должность принявшего сообщение	Дата и время устранения неисправности

Примечания:
1. Анализ своевременного устранения неисправностей проводится ежедневно.
2. В журнале ежемесячно подводятся итоги количества отказов, неисправностей, ложных срабатываний.
3. Журнал ведется оперативным (дежурным) персоналом.
7. Учет технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов

№ п/п	Дата	Тип системы	Контролируемый объект	Характер проведенных работ	Перечень проведенных работ	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего ТО

8. Проверка знаний персонала, обслуживающего системы пожарной автоматики.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, стаж работы проверяемого	Дата проверки	Оценка знаний	Подпись проверяющего	Подпись проверяемого

9. Учет срабатывания (отключения) систем пожарной автоматики.

№ п/п	Наименование контролируемого объекта	Вид и тип системы пожарной автоматики	Дата срабатывания (откл.)	Причина срабатывания (откл.)	Ущерб от пожара	Причина срабатывания

10. Инструктаж технического и оперативного персонала по технике безопасности при работе с системами пожарной автоматики.

№ п/п	Фамилия инструктируемого лица	Занимаемая должность инструктируемого	Дата проведения инструктажа	Подпись инструктируемого лица	Подпись лица, проводившего инструктаж

Приложение 5
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 921

Приложение 1-5
к Правилам пожарной безопасности

Форма

АКТ
освидетельствования систем и установок пожарной автоматики

Город _____ «___» _____ 20___ г.
Объект
_____
(наименование)
Комиссия в составе:
Председателя комиссии _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Членов комиссии _____
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
произвела осмотр _____
(наименование установки)
_____
(указать места размещения установки)
_____
(наименование элементов)
Работы выполнялись с «___» _____ по «___» _____ 20___ г.
При осмотре выявлено:
_____
(состояние установок, элементов)

Рекомендации комиссии:

_____
_____
(дальнейшая эксплуатация существующих систем и установок пожарной автоматики возможна/невозможна или необходимо выполнить монтаж новых систем и установок; требуется ремонт отдельных технических средств систем и установок пожарной автоматики; необходимо продлить эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики с указанием срока следующего освидетельствования)
Председатель комиссии: _____
(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Члены комиссии: _____
(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 6
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 921

Приложение 1-6
к Правилам пожарной безопасности

Нормы обеспечения объектов первичными средствами пожаротушения

1. Выбор типа и определение необходимого количества огнетушителей на объекте (здании, сооружении) осуществляются в зависимости от их огнетушащей способности, класса пожара по виду горючего материала, особенностей защищаемого помещения или технологического оборудования и других параметров (в том числе температуры среды в защищаемом помещении, длины струи огнетушащего средства из огнетушителя, времени его работы и вместимости огнетушителя).

2. Тип огнетушителя (переносного или передвижного) определяется в зависимости от площади возможного очага пожара. В случае возможности возникновения в защищаемом помещении комбинированных очагов пожара, при выборе типа огнетушителя отдается предпочтение более универсальным по области применения огнетушителям.

3. Число огнетушителей для защиты помещений зданий, сооружений и строений различной категории по взрывопожарной и пожарной опасности определяется в зависимости от предельной площади, защищаемой одним огнетушителем, и общей площади помещения в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего приложения.

4. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя предусматривается не более:

1) 20 м – для общественных зданий и сооружений;

2) 30 м – для помещений категорий А, Б и В1-В4;

3) 40 м – для помещений категории Г;

4) 70 м – для помещений категории Д.

5. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее двух ручных огнетушителей.

6. Помещения категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности площадью менее 100 м^2 допускается не оснащать ручными огнетушителями.

7. При наличии нескольких небольших помещений одной категории по взрывопожарной и пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется по таблицам 1 и 2 настоящего приложения с учетом суммарной площади этих помещений.

8. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

9. Для защиты помещений с дорогостоящим электронным оборудованием, а также предназначенных для хранения предметов, представляющих историческую ценность (в том числе помещений телефонных станций, музеев, архивов), допускается использовать хладоновые и углекислотные огнетушители для предотвращения опасности повреждения указанных выше предметов огнетушащим веществом при тушении пожаров.

10. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются ручными огнетушителями исходя из расчета 50% от нормативной положенности.

11. Все огнетушители, размещенные на объекте, обеспечиваются паспортами установленной формы.

12. Размещение огнетушителей осуществляется на видных местах и у эвакуационных выходов из помещения на высоте не более 1,5 м от пола без создания препятствий безопасной эвакуации людей из здания при пожаре.

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, устанавливаются таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола.

Переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, устанавливаются так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

13. Противопожарное полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), предназначенные для тушения пожаров, хранятся в металлических футлярах с крышками и не реже одного раза в три месяца просушиваются и очищаются от пыли.

14. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий, сооружений и наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных источников противопожарного водоснабжения, оборудуются пожарные щиты.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий, сооружений и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с таблицей 3 настоящего приложения.

15. Пожарные щиты укомплектовываются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и пожарным инвентарем в соответствии с таблицей 4 настоящего приложения.

16. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, предусматриваются объемом не менее 0,2 м^3 и комплектуются ведрами. Ящики предусматриваются объемом 0,5 м^3, 1,0 м^3 или 3,0 м^3, и комплектуются совковой лопатой. Конструкция ящиков для песка выполняется удобной для извлечения песка, исключающей попадание осадков.

17. Ящики с песком устанавливают со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Таблица 1

Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями

Наименование функционального назначения помещений и категория производственного или складского помещения (здания, сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности	Максимальная площадь помещения, защищаемая огнетушителями соответствующего типа, м^2	Класс пожара	Необходимое число огнетушителей в зависимости от их типа и объема корпуса огнетушителя						
			Пенные и водные огнетушители объемом 10 л	Порошковые огнетушители объемом, л (массой огнетушащего вещества, кг)			Воздушно-эмульсионные огнетушители объемом 3 л	Углекислотные огнетушители объемом, л (массой огнетушащего вещества, кг)	
				2(2)	5(4)	10(9)		2(2)	3(5), 5(8)
А, Б, В1-В4 (горючие газы и жидкости)	200	А	2 ++	–	2 +	1 ++	1 ++	–	–
		В	4 +	–	2 +	1 ++	1 +	–	–
		С	–	–	2 +	1 ++	–	–	–
		D	–	–	2 +	1 ++	1 +	–	–
		(Е)	–	–	2 +	1 ++	–	–	2 ++
В1-В4 (твердые горючие вещества и материалы)	400	А	2 ++	4 +	2 ++	1 +	1 ++	–	2 +
		D	–	–	2 +	1 ++	1+	–	–
		(Е)	–	–	2 ++	1 +	–	4 +	2 ++
		С	–	4 +	2 ++	1 +	–	–	–
Г и Д	1800	А	2 ++	4 +	2 ++	1 +	1 ++	–	–
		D	–	–	2 +	1 ++	1+	–	–
		(Е)	–	2 +	2 ++	1 +	–	4 +	2 ++
Общественные здания	800	А	4 ++	8 +	4 ++	2 +	2 ++	–	4 +
		(Е)	–	–	4 ++	2 +	–	4 +	2 ++

Примечания:
1. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов защиты огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «-» – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов защиты.
2. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители обеспечиваются соответствующими зарядами: для класса А – порошок АВС (Е); для классов В, С и (Е) – ВС (Е) или АВС (Е) и класса D – D.
3. Для тушения пожаров класса D воздушно-эмульсионные огнетушители обеспечиваются соответствующими зарядами огнетушащих веществ и соответствующей маркировкой.

Таблица 2

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

Категория производственного или складского помещения (здания, сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности	Максимальная площадь помещения, защищаемая огнетушителями соответствующего типа, м^2	Класс пожара	Необходимое число огнетушителей в зависимости от их типа и объема корпуса огнетушителя				
			Воздушно-пенные огнетушители объемом 100 л	Воздушно-эмульсионные огнетушители объемом 50 л	Порошковые огнетушители объемом 100 л	Углекислотные огнетушители объемом, л	
						25	80
А, Б, В1-В4 (горючие газы и жидкости)	500	А	1 ++	1 ++	1 ++	–	3 +
		В	2 +	1 ++	1 ++	–	3 +
		С	–	–	1 ++	–	3 +
		D	–	–	1 ++	–	–
		(Е)	–	–	1 +	2 +	1 ++
В1-В4 (твердые горючие вещества и материалы) и материалы), Г	800	А	1 ++	1 ++	1 ++	4 +	2 +
		В	2 +	1 ++	1 ++	–	3 +
		С	–	–	1 ++	–	3 +
		D	–	–	1 ++	–	–
		(Е)	–	–	1 +	1 ++	1 +

Примечания:
1. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов защиты огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «-» огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов защиты.
2. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители обеспечиваются соответствующими зарядами: для класса А – порошок АВС (Е); для класса В, С и (Е) – ВС (Е) или АВС (Е) и класса D – D.

Таблица 3

Нормы оснащения зданий, сооружений и территорий пожарными щитами

Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м^2	Класс пожара	Тип пожарного щита
А, Б и В1-В4 (горючие газы и жидкости)	200	А В (Е)	ЩП-А ЩП-В ЩП-Е
В1-В4 (твердые горючие вещества и материалы)	400	А Е	ЩП-А ЩП-Е
Г и Д	1800	А В Е	ЩП-А ЩП-В ЩП-Е
Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур	1000	–	ЩП-СХ
Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ	–	А	ЩПП

Примечание: в таблице 3 использованы следующие обозначения:
ЩП-А — щит пожарный для очагов пожара класса А;
ЩП-В — щит пожарный для очагов пожара класса В;
ЩП-Е — щит пожарный для очагов пожара класса Е;
ЩП-СХ – щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);
ЩПП – щит пожарный передвижной.

18. Для помещений и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках предусматривается не менее 0,5 м^3 на каждые 500 м^2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий ГН и ДН не менее 0,5 м^3 на каждые 1 тыс. м^2 защищаемой площади.

19. Противопожарные полотна, грубошер

Таблица 4

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным пожарным инструментом и пожарным инвентарем

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара				
	ЩП-А класс А	ЩП-В класс В	ЩП-Е класс Е	ЩП-СХ	ЩПП
Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП), объемом 10 л	2	2		2	2
порошковые (ОП) объемом, л (массой огнетушащего состава, кг):					
10 (9)	1	1	1	1	1
5 (4)	2	2	2	2	2
углекислотные (ОУ) объемом, л (массой огнетушащего состава, кг) 5 (3)	–	–	2	–	–
Лом	1	1	–	1	1
Багор	1	–	–	1	–
Ведро	2	1	–	2	1
Противопожарное полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)	–	1	1	1	1
Лопата штыковая	1	1	–	1	1
Лопата совковая	1	1	1	1	–
Вилы	–	–	–	1	–
Емкость для хранения воды объемом:					
0,2 м³	–	–	–	1	–
0,02 м³	1	–	–	–	1
Ящик с песком	–	1	1	–	
Примечание: для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители обеспечиваются соответствующими зарядами: для класса А – порошок АВС (Е), классов В (Е) – ВС (Е) или АВС (Е).					

Таблица 5

Нормы оснащения первичными средствами пожаротушения объектов обслуживания

Наименование объектов и сооружений	Площадь (м²)	Наименование и необходимое количество первичных средств пожаротушения		
		Порошковые огнетушители (шт.)	Углекислотные (шт.)	Пожарный щит типа ЩП-В (комплект)
Станция технического обслуживания	на каждые 100	2 – «ОП-5» или 1 – «ОП-10»	1 – «ОУ-2»	–
Стоянки транспорта и гаражи: открытые стоянки	на каждые 100	2 – «ОП-5» или 1 – «ОП-10»	–	1
гаражи	из расчета на 1 гараж	1 – «ОП-2»	–	–
административное здание или помещение охраны	до 100	2 – «ОП-5» или 1 – «ОП-10»	–	–
территория гаража	на каждые 100	2 – «ОП-5» или 1 – «ОП-10»	1 – «ОУ-2»	1
АЗС производительностью 500 и более заправок в сутки (135 и более заправок в час «пик»)	–	4 – «ОП-5» 2 – «ОП-10» 1 – «ОП-100»	2 – «ОУ-2»	
АЗС производительностью менее 500 заправок в сутки (менее 135 заправок в час «пик»)	–	2 – «ОП-5» 1 – «ОП-10» 1 – «ОП-100»	2 – «ОУ-2»	
Операторная, магазин, пункт питания (при АЗС)	на каждые 100	1 – ОП-5	1 – «ОУ-2»	
Отдельно стоящие торговые павильоны, киоски, приемные пункты, ремонтные мастерские, обменные пункты валюты, контейнера, с которых производится реализация товаров народного потребления, в том числе располагаемые на территориях оптовых рынков и базаров	до 100 включительно	1 – «ОП-5»	–	–
	на каждые 100	1 – «ОП-5»	–	–
Встроенные-пристроенные в общественные, жилые здания и сооружения: предприятия торговли, бытового обслуживания, питания, физкультурно-оздоровительные комплексы, библиотеки, аптеки, медицинские кабинеты, расчетно-кассовые предприятия, художественные мастерские, молочные кухни, музеи и выставки,	до 100	2 – «ОП-5» или 1 – «ОП-10»	–	–
	на каждые 100	2 – «ОП-5» или 1 – «ОП-10»	–	–
Офисы, залы, дискотеки, игровые заведения, обменные пункты валюты, отделения связи, фотосалоны, похоронные бюро (обрядов), конторы, ремонтные мастерские, мини производства, тиры, бильярдные, копировально-множительные, туристические, транспортные агентства	до 100 включительно	2 – «ОП-5» или 1 – «ОП-10»	–	–
	на каждые 100	2 – «ОП-5» или 1 – «ОП-10»	–	–

Примечания:

1. На объекты, не вошедшие в перечень таблицы 5, количество первичных средств пожаротушения определяется на основании требований приложения 1-6 к настоящим Правилам.
2. Количество огнетушителей для автотранспортных средств определяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
3. Для железнодорожного, водного, морского и воздушного транспорта количество первичных средств пожаротушения определяется в соответствии с требованиями норм, утвержденных в установленном порядке.
4. Допускается замена порошковых огнетушителей воздушно-эмульсионными огнетушителями.

Приложение 7
к постановлению Правительства Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 921
Приложение 8
к Правилам пожарной безопасности

Форма

Акт
обследования водопроводной сети на водоотдачу

г. _____ «__» _____ 20___ года

Комиссия в составе:
Председатель
_____
Члены комиссии
_____
_____
провела обследования водопроводной сети с установленными на ней пожарными гидрантами.
Результаты обследования:
Вид водопроводной сети: _____; диаметр: _____ миллиметр (а, ов) (далее – мм).
Давление в сети: атмосфера (далее – атм.) _____;
Типоразмер установленных пожарных гидрантов _____;
Способ обследований на водоотдачу _____;
Фактическая водоотдача: _____ литр (а, ов) в секунду (далее – л/с).
Требуемая водоотдача: _____ л/с.
Заключение комиссии:
_____
Члены комиссии: _____
(подпись)
_____
(подпись)

Форма

Акт
обследования пожарных гидрантов

г. _____ «__» _____ 20___год

Наименование организации, проводившей обследование:
_____
Комиссия в составе:
Председатель
_____
Члены комиссии
_____
Характеристики и маркировка пожарного гидранта:
наименование, адрес и товарный знак изготовителя _____
условное обозначение по системе изготовителя _____
заводской номер _____
высота пожарного гидранта, _____ мм;
условный проход внутреннего диаметра корпуса, _____
год выпуска _____
Условия обследования _____
Данные о средствах измерений и испытательном оборудовании: _____
Результаты обследований:
исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса пожарного гидранта _____
работоспособность сливного устройства _____
наличие воды в корпусе пожарного гидранта и колодце _____
герметичность клапана (задвижки), а также соединений и уплотнений при рабочем давлении _____
_____
работоспособность пожарного гидранта при установке на него пожарной колонки _____
усилия открытия или закрытия пожарного гидранта _____
расход воды (водоотдача) в диапазоне давления в водопроводной сети от 0,4 до 0,6 МПа _____
_____
Способ обследования на водоотдачу _____
Фактическая водоотдача: _____ л/с.
Требуемая водоотдача: _____ л/с.
Заключение комиссии: _____
Члены комиссии: _____
(подпись)

Форма

Акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность

г. _____ «__» _____ 20___ г.

Наименование эксплуатирующей организации
_____
Наименование обслуживающей организации _____
_____
Дата и время испытаний _____
Комиссия в составе:
Председателя_____
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Членов комиссии_____
_____
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
произвела испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу:
_____
(наименование здания, пожарного отсека)
Номера стояков и пожарных кранов_____
Клапан пожарного крана типа_____
Ручной пожарный ствол типа_____
Длина и диаметр пожарного рукава _____ метр (а, ов) (далее – м), _____ мм
Пожарный насос типа_____
Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах _____ МПа
В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан: _____
расход «диктующего» пожарного крана _____л/с
(допустимый)
давление у «диктующего» пожарного крана _____ Мпа
(допустимое)
количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу _____ штук (и) (далее – шт.).

Результаты испытаний

Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от _____ час (а, ов) далее – ч.) _____ минут (а, ы) (далее – мин.) до _____ ч. _____ мин. составляет не менее _____ л/с, что _____ соответствует (не соответствует) требованиям (номер и наименование проекта) нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан.

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов_____
(соответствует, не соответствует)
требованиям национальных, межгосударственных стандартов, нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан.
Председатель комиссии _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Члены комиссии
_____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Форма

Протокол
испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу

г. _____ «__» _____ 20___ г.

Наименование эксплуатирующей организации
_____
_____
Наименование объекта_____
_____
_____
(здание, пожарный отсек)
Наименование обслуживающей организации
_____
_____
Дата и время испытаний_____
Номера стояков и испытываемых пожарных кранов_____;
Клапан пожарного крана типа_____;
Ручной пожарный ствол типа_____;
Длина и диаметр пожарного рукава _____ м, _____ мм;
Пожарный насос типа_____
Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах _____ МПа
В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан:
расход «диктующего» пожарного крана _____ л/с;
(допустимый)
давление у «диктующего» пожарного крана _____ МПа;
(допустимое)
количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу _____ шт.

Результаты испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану

Номер испытаний	Номера стояков – пожарных кранов согласно гидравлической схеме (диаметр)	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина рукавной линии, м	Давление, МПа		Требуемый расход, л/с	Требуемая высота компактной части струи, м	Результаты испытаний
				измеренное	требуемое			

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения («диктующего» крана – наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе _____
_____
(одного крана или при совместной работе нескольких кранов)
в количестве _____ шт. _____
(указать номера кранов и стволов)
составляет не менее:
давление _____ МПа; расход _____ л/с; высота компактной части струи _____ м; что _____
_____ требованиям
(соответствует, не соответствует)
национальных, межгосударственных стандартов, нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан.
Испытания провели_____
(наименование организации, должность,
_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Форма

Протокол
испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность

Наименование эксплуатирующей организации_____
Наименование объекта_____
(здание, пожарный отсек)
Наименование обслуживающей организации_____
Дата и время испытаний_____
Клапаны пожарного крана типа_____
Пожарный насос типа_____
Давление у «диктующего» закрытого пожарного крана _____ МПа.

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность

Номер стояка – номер крана	Номер диафрагмы крана	Диаметр диафрагмы, мм		Количество циклов «Открытие – Закрытие» клапана	Герметичность (наличие протечек)	Результаты испытаний
		допустимый	измеренный			

Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность (возможность перемещение запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм проектным данным) _____
(соответствует, не соответствует)
национальных, межгосударственных стандартов и нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан.
Испытания провели_____
(наименование организации, должность,
_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 13 декабря 2019 года № 925

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, за исключением пункта 5 изменений и дополнений, который вводится в действие с 1 августа 2019 года.

Премьер-Министр Республики Казахстан А. МАМИН

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 925

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:

в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:

наименование раздела «Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции» изложить в следующей редакции:

«Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы».

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета»:

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Приостановить до 31 декабря 2019 года включительно действие настоящего постановления на административных государственных служащих Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и его территориальных органов по областям, городам республиканского значения, столице, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) и его территориальных органов по областям, городам республиканского значения, столице, Министерства юстиции Республики Казахстан, Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан, Управления юстиции района Алматы Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан, Управления юстиции района Сарыарка Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан, Управления юстиции района Есиль Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан, Управления юстиции района Байконур Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан, местных исполнительных органов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Мангистауской области.».

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1453 «О мерах по реализации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года»:

абзац десятый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (по согласованию) – по вопросам, связанным с осуществлением процессуальных действий по уголовным делам, и оперативно-розыскным мероприятиям, не требующих санкции прокурора и следственного судьи (суда), а также по документам, относящимся к его компетенции;».

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2005 года № 747 «Об утверждении Правил о военно-транспортной обязанности в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 30, ст. 388):

в Правилах о военно-транспортной обязанности в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в приложении 1 к указанным Правилам:

в перечне государственных органов, освобождаемых от военно-транспортной обязанности:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)».

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях»:

пункт 1 дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

«4-2) акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, освобождается от выплаты дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2018–2021 годов;»;

дополнить пунктом 2-8 следующего содержания:

«2-8. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы в установленном законодательством порядке обеспечить направление чистого дохода акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», полученного по итогам 2018–2021 годов, на развитие и совершенствование его материально-технической базы.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Министерствам и ведомствам, осуществляющим права владения и пользования государственными пакетами акций акционерных обществ и государственным и долями участия в товариществах с ограниченной ответственностью, не указанных в подпунктах 2-1), 3-2), 3-3), 4-2) пункта 1 настоящего постановления и приложениях 1, 2, 3, 3-2 к настоящему постановлению, в установленном порядке обеспечить принятие всех необходимых мер при проведении годовых общих собраний акционеров, участников для направления на дивиденды и в доход от доли участия не менее 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода и их своевременного перечисления.».

6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2009 года № 1899 «Об утверждении Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 1 указанного Соглашения информировать депозитарий, что компетентными органами по его исполнению от Республики Казахстан являются Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба государственной охраны, Комитет национальной безопасности, Агентство по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), Служба экономических расследований органов – по финансовому мониторингу Министерства финансов.».

7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 436 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам международных договоров Республики Казахстан»:

в составе Межведомственной комиссии по вопросам международных договоров Республики Казахстан, созданной указанным постановлением:

строку:

«заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию)»;

изложить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (по согласованию)

заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (по согласованию)».

8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1500 «Об утверждении Правил назначения и осуществления пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 78, ст. 1023):

в Правилах назначения и осуществления пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) Министерством внутренних дел Республики Казахстан – военнослужащим и сотрудникам, проходившим службу в органах внутренних дел, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе;»;

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) – сотрудникам, проходившим службу в антикоррупционной службе.».

9. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 129 «Об утверждении Правил исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 84):

в Правилах исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При определении выслуги лет военнослужащим по контракту Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сотрудникам специальных государственных органов, органов прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционной службы и службы экономических расследований, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, государственной фельдъегерской службы, бывших Государственного следственного комитета и финансовой полиции (налоговой полиции (милиции), которые были необоснованно уволены со службы до достижения предельного возраста состояния на службе, а в последующем при отсутствии ограничений к службе по состоянию здоровья восстановлены на службе в связи с признанием увольнения незаконным по решению Генерального Прокурора Республики Казахстан, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Министра обороны Республики Казахстан, Министра внутренних дел Республики Казахстан, Министра финансов Республики Казахстан, Директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар», Председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Председателя Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, начальника Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан, Председателя Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан, Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (Агентства финансовой полиции Республики Казахстан, Комитета налоговой полиции (милиции)), Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Министра юстиции Республики Казахстан и должностных лиц других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также Председателя Государственного следственного комитета, в выслугу лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет засчитывается время перерыва в службе, в течение которого они не работали.»;

абзац шестнадцатый подпункта 4) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«в высокогорных местностях на высоте от 1000 метров до 1500 метров над уровнем моря, а в исключительных случаях и ниже – по перечням воинских частей, подразделений и учреждений, утверждаемым, соответственно, Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой), Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Комитетом государственных доходов Министерства финансов, Национальным бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы, Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), Агентством финансовой полиции, Комитетом налоговой полиции (милиции), Министерством юстиции, Комитетом национальной безопасности и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан – с 1 января 1988 года;».

10. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2016 года № 137 «Об утверждении перечня интернет-ресурсов и информационных систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 19, ст. 95):

в перечне интернет-ресурсов и информационных систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, утвержденном указанным постановлением:

в графе 4 строки, порядковый номер 11, изложить в следующей редакции:

«Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы».

11. Для служебного пользования.

12. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 68-69-70, ст. 434):

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Положения настоящего постановления не распространяются на сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) и его территориальных органов по областям, городам республиканского значения, столице, осуществляющих правоохранительную деятельность.»;

приложения 1 и 2 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящим изменениям и дополнениям;

в приложении 4 к указанному постановлению:

в Правилах выплаты бонусов, оказания материальной помощи административным государственным служащим, а также установления надбавок к должностным окладам административных государственных служащих корпуса «Б» пилотных органов:

подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) целевые индикаторы государственного органа – целевые индикаторы пилотного органа, установленные в меморандуме, заключенном между Премьер-Министром Республики Казахстан и Министром юстиции Республики Казахстан, акимами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента и Мангистауской области, а также Руководителем Администрации Президента и Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);».

13. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 124 «Об утверждении Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018–2022 годы» (САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 15, ст. 65):

в Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018–2022 годы, утвержденной указанным постановлением:

в главе «1. Паспорт программы»:

в перечне государственных органов, ответственных за реализацию программы:

слова «Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции» заменить словами «Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)»;

в примечании:

в расшифровке аббревиатур:

строку «АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции» исключить.

14. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 125 «Об утверждении Правил подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих» (САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 16, ст. 67):

в Правилах подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, утвержденных указанным постановлением:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Государственным служащим, успешно завершившим переподготовку, выдается документ, подтверждающий завершение курсов переподготовки, в бумажном и/или электронном виде.

В документе, подтверждающем завершение курсов переподготовки, указываются сведения о государственном служащем, прошедшем переподготовку (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование учебного заведения, в котором проходил переподготовку государственный служащий, название курса переподготовки, количество академических часов и период курсов переподготовки, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись уполномоченного лица учебного заведения, номер удостоверения о переподготовке, город, в котором проходила переподготовка, и печать учебного заведения.

Документ, подтверждающий завершение курсов переподготовки, выдаваемый в электронном виде, удостоверяется электронной цифровой подписью уполномоченного лица учебного заведения.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Государственным служащим, успешно завершившим повышение квалификации, выдается сертификат, подтверждающий завершение повышения квалификации, в бумажном и/или электронном виде.

В сертификате указываются сведения о государственном служащем, прошедшем повышение квалификации (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование, учебного заведения, в котором проходил повышение квалификации государственный служащий, направление повышения квалификации, количество академических часов и период повышения квалификации, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись уполномоченного лица учебного заведения, номер сертификата, город, в котором проходило повышение квалификации, и печать учебного заведения.

Сертификат, выдаваемый в электронном виде, удостоверяется электронной цифровой подписью уполномоченного лица учебного заведения.».

15. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2018 года № 231 «Об определении центрального компетентного органа и компетентных органов Республики Казахстан по Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата»:

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

«компетентными органами – Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан (по согласованию), Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) (по согласованию), Службу экономических: расследований органов по финансовому мониторингу Министерства сфинансов Республики Казахстан.».

16. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 722 «Об определении компетентных органов от Республики Казахстан по Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить компетентными органами от Республики Казахстан по реализации Соглашения Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан (по согласованию), Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), Службу государственной охраны Республики Казахстан (по согласованию), Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) (по согласованию), Службу экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.».

17. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2019 года № 271 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2019–2021 годы»:

в Плане мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2019–2021 годы, утвержденном указанным постановлением:

в графе 4 строк, порядковые номера 4, 49, 50 и 54, аббревиатуру «АДГСПК» заменить аббревиатурой «АДГС»;

в примечании:

в расшифровке аббревиатур:

строку «АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции» изложить в следующей редакции:

«АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы».

18. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 309 «Об утверждении Плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы»:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе исполнения мероприятий Плана в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Агентству Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) (по согласованию) не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о проведенном мониторинге и оценке исполнения мероприятий Плана по разделу «Противодействие коррупции».»;

в Плане мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы, утвержденном указанным постановлением:

в графе 4 строк, порядковые номера 10, 15, 19 и 41, аббревиатуру «АДГСПК» заменить аббревиатурами «АПК», «АДГС»;

в графе 4 строки, порядковый номер 13, аббревиатуру «АДГСПК» заменить аббревиатурой «АДГС»;

в графе 4 строк, порядковые номера 16, 18, 30,40, 43, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 66 и 67, аббревиатуру «АДГСПК» заменить аббревиатурой «АПК»;

в примечании:

в расшифровке аббревиатур:

дополнить строками:

«АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

АПК – Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)».

19. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 сентября 2011 года № 129-р «Об образовании Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу»:

в составе Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу, образованного указанным распоряжением:

строку «заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (по согласованию)».

20. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 октября 2015 года № 89-р «О Комиссии по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики»:

в составе Комиссии по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики, утвержденном указанным распоряжением:

строку «Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, заместитель председателя (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

«Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, заместитель председателя (по согласованию)».

21. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 февраля 2016 года № 11-р «О Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности»:

в составе Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, утвержденном указанным распоряжением:

строку «заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (по согласованию);

заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (по согласованию);».

22. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 сентября 2016 года № 90-р «О некоторых вопросах консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан»:

в приложении 1 к указанному распоряжению:

в составе Совета по конкурентоспособности при Правительстве Республики Казахстан:

строку «Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

«Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (по согласованию)»;

в приложении 3 к указанному распоряжению:

в составе Консультационного совета по вопросам налогообложения :

строку «заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (по согласованию)»;

в приложении 6 к указанному распоряжению:

в составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан:

строку «Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

«Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (по согласованию)».

23. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 ноября 2016 года № 111-р «О Комиссии по выработке предложений по вопросам координации государственной политики в религиозной сфере»:

в составе Комиссии по выработке предложений по вопросам координации государственной политики в религиозной сфере, утвержденном указанным распоряжением:

строку «Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции» изложить в следующей редакции:

«Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы».

24. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 января 2018 года № 9-р «О мерах по реализации Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» и внесении изменений в некоторые распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан»:

в перечне нормативных правовых и правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», утвержденном указанным распоряжением:

в графе 4 строк, порядковые номера 37 и 38, аббревиатуру «АДГСПК» заменить аббревиатурой «АПК»;

в графе 5 строк, порядковые номера 37, 38, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 и 164, цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

в примечании:

в расшифровке аббревиатур:

строку «АДГСГЖ – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции» изложить в следующей редакции:

«АПК – Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционая служба)».

25. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 июня 2018 года № 73-р «Об образовании Комиссии по перспективам развития Туркестанской области»:

в составе Комиссии по перспективам развития Туркестанской области, образованной указанным распоряжением:

строку «заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (по согласованию)

заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (по согласованию)».

26. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 августа 2018 года № 102-р «О Комиссии по систематизации законодательства и его модернизации»:

в составе Комиссии по систематизации законодательства и его модернизации, образованной указанным распоряжением:

строку «Руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (по согласованию)

заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (по согласованию)».

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 925

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2017 года № 939

Перечень пилотных органов

1. Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.
2. Территориальные органы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по областям, городам республиканского значения, столице.
3. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).
4. Территориальные органы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по областям, городам республиканского значения, столице.
5. Министерство юстиции Республики Казахстан.
6. Департамент юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан.
7. Управление юстиции района Алматы Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан.
8. Управление юстиции района Сарыарка Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан.
9. Управление юстиции района Есиль Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан.
10. Управление юстиции района Байконур Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан.
11. Местный исполнительный орган города Нур-Султана.
12. Местный исполнительный орган Мангистауской области.
13. Местный исполнительный орган города Алматы.
14. Местный исполнительный орган города Шымкента.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 925

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2017 года № 939

Распределение административных государственных должностей пилотных органов по уровням и функциональным блокам

Наименование административной государственной должности	Уровни* в функциональных блоках **			
	SCS	A	B	C
1	2	3	4	5
Ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан Руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы	15	–	–	–
Руководитель аппарата акима области, города республиканского значения, столицы	14	–	–	–
Директор департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Директор департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Директор департамента Министерства юстиции Республики Казахстан	–	12	11	10
Руководитель исполнительного органа столицы, финансируемого из местного бюджета	–	12	–	–
Руководитель территориального органа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Руководитель Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Руководитель исполнительного органа области, города республиканского значения, финансируемого из местного бюджета Заместитель руководителя исполнительного органа столицы, финансируемого из местного бюджета Заместитель руководителя аппарата акима области, города республиканского значения, столицы Заместитель акима района области, района в городе и города областного значения	–	11	–	–
Заместитель директора департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Заместитель директора департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Заместитель директора департамента Министерства юстиции Республики Казахстан	–	11	10	9
Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа Заместитель руководителя территориального органа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Заведующий секретариатом Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Заместитель руководителя Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Заместитель руководителя исполнительного органа области, города республиканского значения, финансируемого из местного бюджета Руководитель аппарата акима района области, района в городе и города областного значения	–	10	–	–
Заведующий аппаратом (секретариатом) Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима области, города республиканского значения, столицы Руководители управлений юстиции районов Алматы, Сарыарка, Есиль, Байконур Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Советник Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Советник Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Советник Министра юстиции Республики Казахстан Советник акима столицы Руководитель отдела районного исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета	–	9		1
Руководитель управления (службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Руководитель управления (службы) Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Руководитель управления Министерства юстиции Республики Казахстан Руководитель структурного подразделения аппарата акима столицы Руководитель отдела исполнительного органа столицы, финансируемого из местного бюджета	–	9	8	7
Уполномоченный по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Уполномоченный по этике Министерства юстиции Республики Казахстан	–	–	9	–
Советник акима области, города республиканского значения Заместитель руководителя отдела районного исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета Заместитель акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	–	8	–	–
Руководитель управления территориального органа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Руководитель управления территориального органа Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Руководитель управления Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Руководитель территориального отдела – старший судебный исполнитель Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Руководитель структурного подразделения аппарата акима области, города республиканского значения Руководитель отдела исполнительного органа области, города республиканского значения, финансируемого из местного бюджета	–	8	7	6
Главный инспектор аппарата акима столицы	–	8	7	6
Уполномоченный по этике аппарата акима области, города республиканского значения, столицы Пресс-секретарь аппарата акима столицы	–	–	8	–
Пресс-секретарь аппарата акима области, города республиканского значения	–	–	7	–
Руководитель отдела территориального органа Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Руководитель отдела Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Руководители отделов управлений юстиции районов Алматы, Сарыарка, Есиль, Байконур Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Руководитель структурного подразделения аппарата акима района области, района в городе и города областного значения	–	7	6	5
Советник акима района области, района в городе и города областного значения	–	7	–	–
Главный консультант Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Главный консультант Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Главный инспектор аппарата акима области, города республиканского значения Главный инспектор аппарата (секретариата) Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима области, города республиканского значения	–	7	6	5
Главный инспектор аппарата акима района области, района в городе и города областного значения	–	6	5	4
Помощник Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Помощник Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Помощник Министра юстиции Республики Казахстан Помощник акима столицы	–	–	–	6
Советник акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	–	6	–	–
Заведующий сектором отдела районного исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета Руководитель структурного подразделения аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	–	6	5	4
Главный эксперт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Главный эксперт Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Главный эксперт Министерства юстиции Республики Казахстан Главный специалист аппарата акима столицы Главный специалист аппарата (секретариата) Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима столицы Главный специалист исполнительного органа столицы, финансируемого из местного бюджета	–	6	5	4
Помощник акима области, города республиканского значения, района области, района в городе и города областного значения	–	–	–	5
Главный специалист территориального органа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Главный специалист Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Главный специалист Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Главные специалисты управлений юстиции районов Алматы, Сарыарка, Есиль, Байконур Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Главный специалист аппарата акима области, города республиканского значения Главный специалист исполнительного органа области, города республиканского значения, финансируемого из местного бюджета Главный специалист аппарата акима района области, района в городе и города областного значения Главный специалист отдела районного исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета Судебный исполнитель территориального отдела Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Главный специалист аппарата (секретариата) Ассамблеи народа Казахстана области, города республиканского значения	–	5	4	3
Помощник акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	–	–	–	4
Главный специалист аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	–	4	3	2
Эксперт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Эксперт Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Эксперт Министерства юстиции Республики Казахстан	–	4	3	2
Ведущий специалист аппарата акима столицы Ведущий специалист исполнительного органа столицы, финансируемого из местного бюджета Специалист исполнительного органа столицы, финансируемого из местного бюджета	–	4	3	2
Ведущий специалист аппарата акима области, города республиканского значения Ведущие специалисты управлений юстиции районов Алматы, Сарыарка, Есиль, Байконур Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Ведущий специалист исполнительного органа области, города республиканского значения, финансируемого из местного бюджета Ведущий специалист территориального органа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Ведущий специалист территориального органа Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Ведущий специалист Департамента юстиции города Нур-Султана Министерства юстиции Республики Казахстан Ведущий специалист аппарата акима района области, района в городе и города областного значения Ведущий специалист отдела районного исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета Специалист исполнительного органа области, города республиканского значения, финансируемого из местного бюджета	–	3	2	1
Ведущий специалист аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	–	2	1	–

Примечание:

* Уровень – показатель, определяющий позицию административной государственной должности пилотного органа в зависимости от результатов ее оценки и используемый для установления должностного оклада.

Оценка административной государственной должности проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке и распределению административных государственных должностей по уровням и функциональным блокам в пилотном режиме, утвержденными уполномоченным органом в сфере государственной службы.

** Функциональный блок SCS (Высший управленческий персонал) – административные государственные должности корпуса «А».

Функциональный блок A (основной персонал) – административные государственные должности корпуса «Б», на которые возложены функции по формированию и реализации государственной политики в соответствующей сфере (отрасли) государственного управления.

К данному блоку могут быть отнесены должности советников первых руководителей пилотных органов, должности структурного подразделения, осуществляющего функции по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

Функциональный блок B (содействующий персонал) – административные государственные должности корпуса «Б», за исключением должностей, относимых к основному или вспомогательному персоналу.

К данному блоку относятся должности структурных подразделений, ответственных за внутренний аудит, связи с общественностью, юридическое сопровождение, финансовое, кадровое и информационно-технологическое обеспечение деятельности государственного органа, а также должности уполномоченного по этике.

В случае, если указанные виды деятельности являются отраслевой деятельностью государственного органа, данные должности соотносятся с функциональным блоком «А».

Функциональный блок C (вспомогательный персонал) – административные государственные должности корпуса «Б», на которые возложены функции по обеспечению административно-хозяйственной деятельности, внутреннего контроля исполнения поручений руководства пилотного органа или вышестоящих органов, а также по защите государственных секретов.

К данному блоку относятся также должности помощников первых руководителей пилотных органов.

Руководитель Министерства юстиции Республики Казахстан самостоятельно осуществляет распределение структурных подразделений и отдельных должностей их сотрудников в функциональные блоки в зависимости от приоритетных задач, стоящих перед государственным органом в том или ином временном периоде.

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Yйі от 13 декабря 2019 года № 928

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2018 г. № 17-18, ст. 89) следующее изменение:

ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан А. МАМИН

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 декабря 2019 года № 928

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 6 апреля 2018 года № 173

Ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо

№ п/п		Ставки акцизов на 1 тонну (в тенге)	
		Бензин (за исключением авиационного) (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0-2710 12590 0)	Дизельное топливо (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19310 0-2710 19 480 0)
1	2	3	4
1.	Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (июль – ноябрь)	24 435	9 300
2.	Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (декабрь – июнь)	24 435	540
3.	Оптовая реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива	0	0
4.	Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (июль – ноябрь)	24 935	9 360
5.	Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (декабрь – июнь)	24 935	600
6.	Розничная реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды	500	60
7.	Импорт	24 435	540
8.	Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 462 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (июль – ноябрь)	24 435	9 300
9.	Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 462 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (декабрь – июнь)	24 435	540

В случае, когда единицей измерения объема при реализации бензина (за исключением авиационного) в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

$$M = \frac{V \times 0{,}730}{1000}, \text{ где}$$

M – объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в тоннах;

V – объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в литрах;

0,730 – показатель плотности для всех видов бензина (за исключением авиационного), кг/литр.

В случае, когда единицей измерения объема при реализации дизельного топлива в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:

$$M = \frac{V \times 0{,}769}{1000}, \text{ где}$$

M – объем реализованного дизельного топлива, в тоннах;

V – объем реализованного дизельного топлива, в литрах;

0,769 – показатель плотности для дизельного топлива, кг/литр.

Примечание. Номенклатура товара определяется кодом ТН ВЭД ЕАЭС и (или) наименованием товара.